

ENKELDÖRR. A60

Art nr: MV4360WG

MOMEC
DOORS OF SWEDEN



Brandklassad ståldörr för användning i marin miljö.
Väder och gastålig.

| | |
|------------------------|--|
| Brandklass: | A60 |
| Dörrblad: | Tillverkad av 1 mm stål och isolerad med mineralull. Standard är pulverlackering i RAL 9010. |
| Tjocklek dörrblad: | 62 mm |
| Karm: | Stål 4 mm |
| Gångjärn: | Rostfritt stål, 3 st |
| Slutbleck: | Rostfritt stål |
| Max. cert. dagöppning: | W 1000 x H 2100 mm |
| Norsok door type code: | M1/M2 |



Våra dörrar är testade enligt IMO 2010 FTP kod.

TILLVAL

- Våtlack. Laminat/Folie. Rostfritt.
- Täckplåt i rostfritt stål för tröskel.
- Sparkplåt i rostfritt stål. H 300/800 mm.
- Gastät
- Glasurtag. W 400 x H 600 mm.
- Panikregel
- Slanglucka
- Elektroniska dörrsystem
Dörröppnare
Dörrstängare
Dörrsensor



TILLVAL EXEMPEL
Glasurtag

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

Vi tillhandahåller alla nödvändiga reservdelar och tillbehör till våra dörrar. Vänligen kontakta vår serviceavdelning

Mail: service@momec.se | Telefon: 0734 42 55 87

- Packningar
- Gångjärn
- Trycke
- Låshus
- Dörrstängare
- Cylinder
- Fönster
- Övriga tillbehör

