

ENKELDÖRR. B15 MED TOPPMODUL

Art nr: MV2255M

MOMEEC
DOORS OF SWEDEN



Brandklassad ståldörr för invändig användning i marin miljö.

Brandklass:	B15
Dörrblad:	Tillverkad av stål och isolerad med mineralull. Standard är pulverlackering i RAL 9010
Tjocklek dörrblad:	38 mm
Karm:	Stål 1,5 mm
Gångjärn:	Rostfritt stål, 3 st
Slutbleck:	Rostfritt stål
Tröskelbeslag:	Täckplåt i rostfritt stål
Max. cert. dagöppning:	W 1000 x H 2000 mm
Max. höjd med toppmodul:	H 2476 mm
Norsok door type code:	L1/L2



Våra dörrar är testade enligt IMO 2010 FTP kod.

TILLVAL

- Laminat/Folie, Rostfritt
- Sparkplåt i rostfritt stål. H 300/800 mm.
- Glasurtag W400 x H600 mm.
- Panikregel
- Utrymningspanel 450 x 450 mm
- Ventilationsgaller 200 cm²
- Elektroniska dörrsystem
 - Dörröppnare
 - Dörrstängare
 - Dörrsensor

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

Vi tillhandahåller alla nödvändiga reservdelar och tillbehör till våra dörrar. Vänligen kontakta vår serviceavdelning

Mail: service@momec.se | Telefon: 0734 42 55 87

- Packningar
- Gångjärn
- Trycke
- Låshus
- Dörrstängare
- Cylinder
- Fönster
- Övriga tillbehör

