

ENKELDÖRR. A60

Art nr: MV4360WG

MOMEC
DOORS OF SWEDEN



Brandklassad ståldörr för användning i marin miljö.
Väder och gastålig.

Brandklass:	A60
Dörrblad:	Tillverkad av 1 mm stål och isolerad med mineralull. Standard är pulverlackering i RAL 9010
Tjocklek dörrblad:	62 mm
Karm:	Stål 4 mm
Gångjärn:	Rostfritt stål, 3 st
Slutbleck:	Rostfritt stål
Max. cert. dagöppning:	W 1000 x H 2100 mm
Norsok door type code:	L1/L2



Våra dörrar är testade enligt IMO 2010 FTP kod.

TILLVAL

- Våtlack. Laminat/Folie. Rostfritt.
- Täckplåt i rostfritt stål för tröskel.
- Sparkplåt i rostfritt stål. H 300/800 mm.
- Gastät
- Glasurtag max W 400 x H 600 mm.
- Panikregel
- Slanglucka
- Elektroniska dörrsystem
 - Dörröppnare
 - Dörrstängare
 - Dörrsensor

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

Vi tillhandahåller alla nödvändiga reservdelar och tillbehör till våra dörrar. Vänligen kontakta vår serviceavdelning

Mail: service@momec.se | Telefon: 0734 42 55 87

- Packningar
- Gångjärn
- Trycke
- Låshus
- Dörrstängare
- Cylinder
- Fönster
- Övriga tillbehör

